

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE GAS PARA PARQUE DE HUELLAS.

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas forma parte indispensable para una adecuada interpretación de los materiales requeridos.

Artefactos de Gas

Provisión Artefactos de Gas

En este Ítem se debe cotizar la provisión.-

1. Previo a la provisión, será obligatorio la presentación de catálogo provisto por fábrica, acompañando la oferta de todos los artefactos cotizados de acuerdo al presente pliego.-
2. Los artefactos serán provistos totalmente armados y cumplimentar disposiciones, normas Vigentes y contar con certificaciones del ENARGAS y de la empresa prestataria del servicio en la zona ECOGAS, según corresponda.-
3. Se entregarán en embalaje original por cada artefacto, debidamente protegido.-
5. No se aceptará provisión de distintas marcas en un mismo ítem.-
6. Los artefactos de origen importado tendrán el precinto correspondiente. Podrán ser reemplazados por artefactos nacionales mientras se respete la idea de diseño y tenga calidad equiparable/equivalente a juicio de la Inspección.-
8. El uso del término "tipo...", debe entenderse como orientador de calidad y diseño y modelo, no será aceptado ninguna propuesta que desconozca este indicador, ó sea de inferiores características.-
9. Todos los equipos deben tener garantía del oferente y de fábrica.

DESCRIPCION TECNICA DE ARTEFACTOS.

Todos los artefactos deberán estar aprobados por organismos homologados, bajo normas del ENARGAS. El numero de matricula figurara en una chapa de aprobacion colocada en cada unidad.

Termotanque Alta recuperación: Recuperación MultiGas: 1100 L. Recuperación Gas Licuado: 1080 L. Potencia [kcal/h] Gas Natural: 30000. Potencia [kcal/h] Gas Licuado: 28000. Capacidad: 76 litros. Sistema Multitubular. Salida Superior. Multigas. 4 Duchas a la vez. Duchas seguidas ilimitadas. Para abastecer Hidromasajes de 212 litros de agua de capacidad. Deberá permitir conexión en paralelo para grandes consumos. Monoxiprotector. Encendido piezoeléctrico. Regulador de presión.

Termotanque Alta recuperación: Recuperación Gas Natural: 760 L. Recuperación Gas Licuado: 740 L. Potencia [kcal/h] Gas Natural: 21.000. Potencia [kcal/h] Gas Licuado: 19.000. Capacidad: 52 litros. Sistema Multitubular. Salida Superior. Multigas. 4 Duchas a la vez. Duchas seguidas ilimitadas. Deberá permitir conexión en paralelo para grandes consumos. Monoxiprotector. Encendido piezoeléctrico. Regulador de presión.

Los artefactos a instalar serán los siguientes:

Calentamiento de agua

- 1 Artefactos de Calentamiento de agua de Alta Recuperacion, ubicado en el Edificio Principal, para el cuerpo de sanitarios y cocina; sera **TIPO** Acquapiu A6. Para multigas. Con un consumo de 30.000 Kcal/h o similar a eleccion de la DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.-

- 1 Artefactos de Calentamiento de agua de Alta Recuperacion, ubicado en Garita, para el cuerpo de sanitarios; sera **TIPO** Acquapiu A5. Para multigas. Con un consumo de 21.000 Kcal/h o similar a eleccion de la DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.-

Nota: se debe tener en cuenta que la zona donde se encuentra emplazado en Cañada Colorada, recibe gas envasado en Zepelin. Por lo que los artefactos deberán ser de gas envasado o convertidos adecuadamente.